





Inclusief	Optioneel
 <p>Infrarood afstandsbediening. Incl. houder voor muurbevestiging.</p>	<p>3-draadsbedieningen, communicatiekit noodzakelijk.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Uitgebreide bediening.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Eenvoudige wandbediening.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Wireless lan adapter</p> </div> </div>

Buitenunits



AOYG07-12KMCC



AOYG14KMCC



Type binnenunit		ASYG07KMCC	ASYG09KMCC	ASYG12KMCC	ASYG14KMCC
Type buitenunit		AOYG07KMCC	AOYG09KMCC	AOYG12KMCC	AOYG14KMCC
Energielabel		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	2,0(0,9~3,0)	2,5(0,9~3,2)	3,4(0,9~3,9)	4,2(0,9~4,4)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	2,5(0,9~3,4)	2,8(0,9~4,0)	4,0(0,9~5,3)	5,4(0,9~6,0)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	2,17	2,55	3,38	3,83
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	1	1,3	1,8	2,1
SEER koelen	kW/kW	7,4	7,4	7,3	6,9
SCOP verwarmen	kW/kW	4,1	4,1	4,4	4,1
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	46	46	50	50
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	270/834/222	270/834/222	270/834/222	270/834/222
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	541/663/290	541/663/290	541/663/290	542/799/290
Gewicht (netto) binnenunit	kg	10	10	10	10
Gewicht (netto) buitenunit	kg	22	22	24	31
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)
Min.-max. leidinglengte	m	5-20	5-20	5-20	5-20
Max. hoogteverschil	m	15	15	15	15
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	600/15/20	600/15/20	700/15/20	850/15/20
Condensafvoer inw./uitw.	mm	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7
Voeding	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom (max.)	A	3	3,4	5,1	6,8
Opgenomen vermogen	kW	0,25-1,21	0,25-1,26	0,25-1,52	0,25-1,73
Advies afzekerwaarde	A	16	16	16	16
Werkgebied koelen	°C	-10 ... +46	-10 ... +46	-10 ... +46	-10 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24