

Buitenunit



AOYG18KMTA




AOYG24KMTA

Inclusief



Infrarood afstandsbediening. Incl. houder voor muurbevestiging.

Optioneel



Wireless LAN USB adapter

2-draadsbedieningen, communicatiekit noodzakelijk.



Bediening Easy touch/LCD



Bediening LCD



Eenvoudige bediening met en zonder functietoets



Bediening touch/LCD, inbouw



Type binnenunit		ASYG18KMTB	ASYG24KMTB
Type buitenunit		AOYG18KMTA	AOYG24KMTA
Energielabel		A++/A+	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	5,2(0,9~6,0)	7,1(0,9~8,3)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	6,3(0,9~8,7)	8,0(0,9~10,1)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	5,9	7,8
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	1,7	2,7
SEER koelen	kW/kW	7,77	7,28
SCOP verwarmen	kW/kW	4,56	4,18
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	980/810/640/510	1170/850/640/510
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	45/40/35/29	49/40/35/29
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	50	54/52
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	280/980/240	280/980/240
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	632/799/290	716/820/315
Gewicht (netto) binnenunit	kg	12,5	12,5
Gewicht (netto) buitenunit	kg	36	42
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-1/2 (B)	1/4-1/2 (B)
Min.-max. leidinglengte	m	5-25	5-30
Max. hoogteverschil	m	20	25
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	1020/15/20	1320/15/20
Condensafvoer inw./uitw.	mm	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	7	8,6
Opgenomen vermogen	kW	0,09-2,86	0,14-3
Advies afzekerwaarde	A	16	20
Werkgebied koelen	°C	-10 ... +46	-10 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24